一、产品特点

KYJ511 系列银行密码小键盘解决了银行因终端品种繁杂、驱接口程序不一致而导致的一系列软、硬件不兼容问题。它可与 PC 计算机及 STAR 系列终端、GW 系列终端、WYSE 终端、新大陆终端、国光终端、海威终端、紫针终端等国内外主要终端厂商的产品相连接。

可根据用户需求配接不同的电缆以适合各种不同的终端要求。

二、型号选择

1. KYJ511 基本型
2. KYJ511S 语音提示

三、开关说明

SW1	SW2	波特率
ON	ON	9600
ON	OFF	4800
OFF	ON	2400
OFF	OFF	1200

SW3、SW4 由厂家设定。不可更改。

四、命令组

第一组:

- ESC [/ 0 红灯亮, 语音“请再输入一次”
- ESC [/ 1 红灯灭, 无语音。
- ESC [/ 2 绿灯亮, 语音“您好, 请输入密码”
- ESC [/ 3 绿灯灭, 无语音。

第二组:

- CTRL+B 绿灯亮, 语音“您好, 请输入密码”。
- CTRL+C 双灯灭。
- CTRL+D 红灯亮, 语音“请再输入一次”。

第三组:

- ESC [/ 1 红灯亮, 语音“请再输入一次”。

ESC [/ 2 绿灯亮, 语音“您好, 请输入密码”。

ESC [/ 3 灭双灯, 无语音提示。

第四组:

- 0x80 红、绿亮, 无语音提示。
- 0x81 红灯亮, 语音“请再输入一次”。
- 0x82 绿灯亮, 语音“您好, 请输入密码”
- 0x83 红、绿灯全灭, 无语音。

五、通讯标准

接口标准: 标准 RS232 接口或 RS232-TTL 接口 (实达终端专用)。

波特率: 1200/2400/4800/9600 可选 (根据 SW-1 和 SW-2)。

数据位: 8 位。

停止位: 1 位。

校验位: 无。

六、键值对照表

键位	标准 ASCII 码	键位	标准 ASCII 码
0	0x30	6	0x36
1	0x31	7	0x37
2	0x32	8	0x38
3	0x33	9	0x39
4	0x34	确认	0x0d
5	0x35	清除	0x08

生产厂家: 深圳市科艺嘉电子有限公司